

Biokütuste kütteväärtuste võrdlustabel

Tükk- turvas	Pressitud turvas	Hake	Kase- halud	Puu- graanulid	Kütte- õli	kWh
m ³	t	m ³	m ³	t	m ³	
1,00	0,27	1,63	0,81	0,27	0,13	1300
3,69	1,00	4,88	3,00	1,00	0,48	4800
0,62	0,17	1,00	0,5	0,17	0,08	800
1,23	0,33	2,00	1,00	0,33	0,16	1600
3,69	1,00	4,88	3,00	1,00	0,48	4800
7,69	2,08	12,50	6,25	2,08	1,00	10000

1 m ³ naftat	2000 kg puubriketti
	3 m ³ puubriketti
	2500 kg turbabriketti
	3,4 m ³ turbabriketti
	8 m ³ lõhutud puid
	10 000 kWh elektrit
10 000 kWh elektrit	ligikaudu 1 m ³ naftat
	2000 kg puubriketti
	3 m ³ puubriketti
	2500 kg turbabriketti
	3,4 m ³ turbabriketti
	8 m ³ lõhutud puid
1 m ³ lõhutud puid	1250 kWh elektrit
	250 kg puubriketti
	375 l puubriketti
	315 kg turbabriketti
	425 l turbabriketti
	125 l naftat

1 liitri vee soojendamiseks 1 °C võrra kulub 4180 J = 4180 Ws = 1,16 Wh
 1 m³ vee soojendamiseks 1 °C võrra kulub = 1,16 kWh