



Õhukonditsioneerid Climate



Õhksoojuspumbad Climate Class

Tähis	Lk
Climate 3000i	146
Climate 6000i	147
Climate Class 6100i	148
Climate Class 8100i	149
Climate 5000 M	150



Climate 3000i



- Osadeks jaotatud (split) õhukonditsioneer ruumide jahutamiseks. Võib kasutada lisakütmiseks, eelkõige sügisel ja kevadel
- Jahutamisrežiimis töötab kuni +50 °C-ni
- Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Seadmed tuleb tellida eraldi (kaks erinevat toodet)
- Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- Kaugjuhtimispuldiga
- Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1 (lisatarvik)

Tüüp		Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL3000i-Set 26 WE	CL3000iU W 26 E	 A++	 A+	Valge	7 733 701 564	164,00	196,80
	CL3000i 26 E				7 733 701 565	358,00	429,60
CL3000i-Set 35 WE	CL3000iU W 35 E	 A++	 A+	Valge	7 733 701 566	203,00	243,60
	CL3000i 35 E				7 733 701 567	358,00	429,60
CL3000i-Set 53 WE	CL3000iU W 53 E	 A++	 A+	Valge	7 733 701 568	252,00	302,40
	CL3000i 53 E				7 733 701 569	588,00	705,60
CL3000i-Set 70 WE	CL3000iU W 70 E	 A++	 A+	Valge	7 733 701 570	265,00	318,00
	CL3000i 70 E				7 733 701 571	835,00	1002,00

Tehnilised andmed

CL3000i-Set			26 WE	35 WE	53 WE	70 WE
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)	7,0 (3,4-8,2)
	Energiaefortsus (SEER)		7,4	7,0	7,0	6,4
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+50			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)	7,3 (3,1-8,2)
	Energiaefortsus (SCOP)		4,1	4,2	4,0	4,0
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+24			
Sisemine seade			CL3000iU W 26 E	CL3000iU W 35 E	CL3000iU W 53 E	CL3000iU W 70 E
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	37/22/20	37/22/21	41/31/20	46/34,5/21
Helivõimsuse tase		dB(A)	54	56	56	62
Mõõtmed (K x L x S)		mm	292 x 729 x 200	295 x 802 x 200	321 x 971 x 228	337 x 1082 x 234
Mass		kg	8,0	8,7	11,2	13,6
Väline seade			CL3000i 26 E	CL3000i 35 E	CL3000i 53 E	CL3000i 70 E
Helirõhu tase		dB(A)	56	55	57	60
Helivõimsuse tase		dB(A)	62	63	65	67
Mõõtmed (K x L x S)		mm	495 x 790 x 270	495 x 790 x 270	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342
Mass		kg	23,5	23,7	33,5	43,9
Elektriühendus		V/Hz	220-240 / 50			
Maks. tarbitav võimsus		W	2150	2150	2500	3700
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	0,60	0,65	1,10	1,45
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,405	0,439	0,743	0,979
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			

10.

Tüüp	Lühikirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
G 10 CL-1	Sidemoodul juhtmevabaks ühendamiseks maja WiFi-võrguga	7 736 604 250	43,00	51,60



Climate 6000i



- Osadeks jaotatud (split) õhukonditsioneer ruumide jahutamiseks. Võib kasutada lisakütmiseks, eelkõige sügisel ja kevadel
- Jahutamisrežiimis töötab kuni +50 °C-ni
- Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Seadmed tuleb tellida eraldi (kaks erinevat toodet)
- Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaaine R32
- Kaugjuhtimispuldiga
- Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1 (lisatarvik)

Tüüp		Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL6001i-Set 26 E	CL6001iU W 26 E			Valge	7 733 701 806	246,00	295,20
	CL6001i 26 E				7 733 701 807	431,00	517,20
CL6001i-Set 35 E	CL6001iU W 35 E			Valge	7 733 701 808	280,00	336,00
	CL6001i 35 E				7 733 701 809	451,00	541,20
CL6001i-Set 53 E	CL6001iU W 53 E			Valge	7 733 701 810	329,00	394,80
	CL6001i 53 E				7 733 701 811	706,00	847,20
CL6001i-Set 70 E	CL6001iU W 70 E			Valge	7 733 701 812	385,00	462,00
	CL6001i 70 E				7 733 701 813	866,00	1039,20

Tehnilised andmed

CL6001i-Set			26 WE	35 WE	53 WE	70 WE
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,6 (1,3-3,8)	3,5 (1,3-4,0)	5,3 (2,0-6,1)	7,0 (2,1-8,2)
	Energiaefortsus (SEER)		8,6	8,5	8,5	8,5
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+50			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	3,0 (0,9-4,4)	3,9 (0,9-4,5)	5,6 (1,4-6,8)	7,3 (1,6-8,2)
	Energiaefortsus (SCOP)		4,6	4,6	4,3	4,2
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+24			
Sisemine seade			CL6001iU W 26 E	CL6001iU W 35 E	CL6001iU W 53 E	CL6001iU W 70 E
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	37/21,5/20,5	40/22/21	41/23/22	44,5/33/21
Helivõimsuse tase		dB(A)	58	59	59	65
Mõõtmed (K x L x S)		mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239	370 x 1140 x 275
Mass		kg	10,2	10,2	12,3	20,0
Väline seade			CL6001i 26 E	CL6001i 35 E	CL6001i 53 E	CL6001i 70 E
Helirõhu tase		dB(A)	57	57,5	56	58,5
Helivõimsuse tase		dB(A)	64	65	65	68
Mõõtmed (K x L x S)		mm	554 x 874 x 330	554 x 874 x 330	673 x 955 x 342	673 x 955 x 342
Mass		kg	28,4	28,4	38,8	45,6
Elektriühendus		V/Hz	220-240 / 50			
Maks. tarbitav võimsus		W	2300	2300	2800	3700
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	0,69	0,69	1,10	1,50
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,466	0,466	0,743	1,013
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			

Tüüp	Lühikirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
G 10 CL-1	Sidemoodul juhtmevabaks ühendamiseks maja WiFi-võrguga	7736604250	43,00	51,60

10.



Climate Class 6100i



- Osadeks jaotatud (split) õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
- Kütteaegselt töötab kuni -20 °C-ni
- Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Komplekti saab tellida 1 tootena
- Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- Kaugjuhtimispuldiga
- Integreeritud WLAN-sidemoodul, mugav kaugjuhtimine rakendusega HomeCom Easy

Tüüp	Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CLC6101i-Set50 HE	CLC6101i-W 50 HE		Valge	7 733 701 677	1339,00	1606,80
	CLC6101i 50 HE					
CLC6101i-Set 65 HE	CLC6101i-W 65 HE		Valge	7 733 701 678	1428,00	1713,60
	CLC6101i 65 HE					

Tehnilised andmed

CLC6101i-Set			50 HE	65 HE
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	2,5 (0,9-3,0)	3,5 (0,9-4,2)
	Energiaefiitsus (SEER)		7,7	7,6
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-10...+43	
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	3,2 (0,9-5,0)	4,2 (0,9-6,5)
	Energiaefiitsus (SCOP)		4,6	4,6
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-20...+24	
Sisemine seade			CLC6101i-W 50 HE 7 733 701 622	CLC6101i-W 65 HE 7 733 701 624
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	39/33/23	40/34/23
Helivõimsuse tase		dB(A)	54	55
Mõõtmed (K x L x S)		mm	289 x 879 x 229	
Mass		kg	9	10
Väline seade			CLC6101i 50 HE 7 733 701 623	CLC6101i 65 HE 7 733 701 625
Helirõhu tase		dB(A)	48	49
Helivõimsuse tase		dB(A)	62	63
Mõõtmed (K x L x S)		mm	540 x 780 x 269	
Mass		kg	30	
Elektriühendus		V/Hz	220-240/50	
Maks. tarbitav võimsus		W	1610	2350
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase	
Külmaaine tüüp			R32	
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675	
Külmaaine täitekogus		kg	0,910	0,910
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,615	0,615
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)	

10.



Climate Class 8100i



- Osadeks jaotatud (split) õhk-õhk soojuspump ruumide kütmiseks ja jahutamiseks
- Küttetehnikas töötab kuni -25 °C-ni
- Koosneb välisest seadmest ja ruumi seinale sisemisest seadmest. Komplekti saab tellida 1 tootena
- Sisemine seade võib olla valge, titaanivärvi, hõbedane või punane
- Väline seade on täidetud keskkonnasäästliku külmaainega R32
- Kaugjuhtimispuldiga
- Integreeritud WLAN-sidemoodul, mugav kaugjuhtimine rakendusega HomeCom Easy

Tüüp		Jahutamine	Küte	Värvus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CLC8101i-Set 65 HE	CLC8101i-W 65 HE			Valge	7 733 701 679	1659,00	1990,80
	CLC8101i 65 HE						
CLC8101i-Set 65 HET	CLC8101i-W 65 HET			Titaanivärvi	7 733 701 680	1867,00	2240,40
	CLC8101i 65 HE						
CLC8101i-Set 65 HES	CLC8101i-W 65 HES			Hõbedane	7 733 701 681	1867,00	2240,40
	CLC8101i 65 HE						
CLC8101i-Set 65 HER	CLC8101i-W 65 HER			Punane	7 733 701 682	1867,00	2240,40
	CLC8101i 65 HE						

Tehnilised andmed

CLC8101i-Set			65 HE	65 HET	65 HES	65 HER
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	3,5 (0,9-4,2)			
	Energiatõhusus (SEER)		8,5			
	Töötemperatuuri vahemik	°C	-10...+43			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	4,2 (0,9-6,5)			
	Energiatõhusus (SCOP)		5,1			
	Töötemperatuuri vahemik	°C	-25...+24			
Sisemine seade			CLC8101i 65 HE 7 733 701 626	CLC8101i 65 HET 7 733 701 627	CLC8101i 65 HES 7 733 701 628	CLC8101i 65 HER 7 733 701 629
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)		dB(A)	46/37/23			
Helivõimsuse tase		dB(A)	59			
Mõõtmed (K x L x S)		mm	289 x 879 x 229			
Mass		kg	10			
Väline seade			CLC8101i 65 HE 7733701630			
Helirõhu tase		dB(A)	48			
Helivõimsuse tase		dB(A)	61			
Mõõtmed (K x L x S)		mm	630 x 800 x 300			
Mass		kg	39			
Elektriühendus		V/Hz	220-240/50			
Maks. tarbitav võimsus		W	2000			
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	1,100			
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,743			
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			

10.



Climate 5000 M



- Osadeks jaotatud (Multi-split) õhukonditsioneer ruumide jahutamiseks. Võib kasutada lisakütmiseks, eelkõige sügisel ja kevadel
- Moodul CL5000M on mõeldud paigaldamiseks väljapoole hoonet ja ühendamiseks erinevate (kuni 5) sisemoodulitega
- Iga sisemoodulit saab juhtida eraldi. Mitmesugused mugavusfunktsioonid
- Kaugjuhtimispuldiga sisemoodulid
- Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1 (lisatarvik)

Tüüp	Jahutamine	Küte	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL5000M 53/2 E	A++	A+	7 733 701 933	877,00	1052,40
CL5000M 79/3	A++	A+	7 733 701 935	1287,00	1544,40
CL5000M 105/4E	A++	A+	7 733 701 937	1654,00	1984,80
CL5000M 125/5 E	-	-	7 733 701 938	1810,00	2172,00

Tehnilised andmed

CL5000M			53/2 E	79/3	105/4E	125/5 E
Jahutamine	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	5,3 (1,7-5,6)	7,9 (3,0-8,5)	10,6 (3,1-11,3)	12,3 (3,2-12,9)
	Jahutuskooormus ($P_{designc}$)	kW	5,3	7,9	10,5	-
	Energiaühendus (SEER)		6,1	6,1	6,5	-
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+50			
Küte	Nimivõimsus (min – maks.)	kW	5,6 (1,8-5,6)	8,2 (2,2-8,5)	10,6 (3,3-12,0)	12,3 (3,5-12,9)
	Küttekooormus ($P_{designh}$)		4,5	5,7	9,2	-
	Energiaühendus (SCOP)		4,0	4,0	4,0	-
	Töotemperatuuri vahemik	°C	-15...+24			
Helirõhu tase		dB(A)	54	55	62	62
Helivõimsuse tase		dB(A)	65	68	70	70
Külmaaine ühendused			2x1/4" 2x3/8"	3x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	4x1/4" 3x3/8" 1x1/2"	5x1/4" 4x3/8"
Elektriühendus		V/Hz	220-240 / 50			
Maks. tarbitav võimsus		W	3050	4100	4600	4700
Max voolutarve		A	13	18	21,5	22
Mõõtmed (K x L x S)		mm	554 x 805 x 330	673 x 890 x 342	810 x 946 x 410	810 x 946 x 410
Mass		kg	35,0	48,0	68,8	74,1
Keskkonnatehniline märkus			Sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase			
Külmaaine tüüp			R32			
Globaalse soojendamise potentsiaal - GWP		kg CO ₂ -e	675			
Külmaaine täitekogus		kg	1,25	1,85	2,10	2,90
Külmaaine täitekogus		t CO ₂ -e	0,844	1,249	1,418	1,958
Külmaringi konstruktsioon			Osadeks jaotatud (split)			



Climate 5000 M



- ▶ Laekasetti tüüpi sisemoodul CL5000iM 4CC
- ▶ Tuleb kasutada koos laekasetti kattega CL5000iM 4CC 53
- ▶ Iga sisemoodulit saab juhtida eraldi. Mitmesugused mugavusfunktsioonid
- ▶ Kaugjuhtimispuldiga
- ▶ Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodulid G 10 CLC ja G 10 CL-1

Tüüp	Kirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL5000iM 4CC 21 E	Laekasetti tüüpi sisemoodul	7 733 701 939	332,00	398,40
CL5000iM 4CC 26 E		7 733 701 940	339,00	406,80
CL5000iM 4CC 35 E		7 733 701 878	346,00	415,20
CL5000iM 4CC 53 E		7 733 701 879	368,00	441,60
CL5000i-P 4CC	Laekasetti kate, 50 x 647 x 647 mm, 2,5 kg	7 733 701 886	40,00	48,00

Tehnilised andmed

CL5000iM 4CC		21 E	26 E	35 E	53 E
Nimijahutusvõimsus (min.-maks.)	kW	2,1 (0,5-2,4)	2,6 (0,6-3,1)	3,5 (0,9-4,1)	5,3 (2,9-5,6)
Nimiküttevõimsus (min.-maks.)	kW	2,3 (0,6-2,7)	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (0,5-4,3)	5,6 (2,4-6,1)
Helirõhu tase	dB(A)	38	39	41	43
Helivõimsuse tase	dB(A)	53	55	57	59
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	540	540	620	720
Külmaaine ühendused		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Mõõtmed (K x L x S)	mm	260x570x570	260x570x570	260x570x570	260x570x570
Mass	kg	14,5	14,5	16,3	16,0



- ▶ Konsoolitüüpi sisemoodul CL5000iM CN
- ▶ Iga sisemoodulit saab juhtida eraldi. Mitmesugused mugavusfunktsioonid
- ▶ Kaugjuhtimispuldiga
- ▶ Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1

Tüüp	Kirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL5000iM CN 26 E	Konsoolitüüpi sisemoodul	7 733 701 994	353,00	423,60
CL5000iM CN 35 E		7 733 701 995	368,00	441,60
CL5000iM CN 50 E		7 733 701 996	403,00	483,60

Tehnilised andmed

CL5000iM CN		26 E	35 E	50 E
Nimijahutusvõimsus (min.-maks.)	kW	2,6 (0,6-3,4)	3,5 (0,8-4,3)	5,0 (2,6-5,6)
Nimiküttevõimsus (min.-maks.)	kW	2,9 (0,4-4,0)	3,8 (0,5-4,7)	5,3 (2,2-6,3)
Helirõhu tase, maks.	dB(A)	37	37	41
Helivõimsuse tase	dB(A)	54	54	55
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	650	650	780
Külmaaine ühendused		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"
Mõõtmed (K x L x S)	mm	621x794x200	621x794x200	621x794x200
Mass	kg	14,9	14,9	14,9

10.



Climate 5000 M



- ▶ Seinale kinnitav sisemoodul CL3000iU W
- ▶ Iga sisemoodulit saab juhtida eraldi. Mitmesugused mugavusfunktsioonid
- ▶ Kaugjuhtimispuldiga
- ▶ Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1

Tüüp	Kirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL3000iU W 20 E	Seinatüüpi sisemoodul	7 733 701 997	154,00	184,80
CL3000iU W 26 E		7 733 701 564	164,00	196,80
CL6001iU W 35 E		7 733 701 566	203,00	243,60
CL6001iU W 53 E		7 733 701 568	252,00	302,40

Tehnilised andmed

CL3000iU		20 E	26 E	35 E	53 E
Nimijahutusvõimsus (min.-maks.)	kW	2,1 (0,8-2,5)	2,6 (1,0-3,2)	3,5 (1,4-4,3)	5,3 (2,1-5,9)
Nimiküttevõimsus (min.-maks.)	kW	2,3 (0,7-2,7)	2,9 (0,8-3,4)	3,8 (1,1-4,4)	5,6 (1,6-5,8)
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)	dB(A)	37/22/20	37/22/20	37/22/21	41/31/20
Helivõimsuse tase	dB(A)	54	54	56	56
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	451	520	530	800
Külmaaine ühendused		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Mõõtmed (K x L x S)	mm	292x729x200	292x729x200	295x802x200	321x971x228
Mass	kg	8,0	8,0	8,7	11,2



- ▶ Seinale kinnitav sisemoodul CL6001iU W
- ▶ Iga sisemoodulit saab juhtida eraldi. Mitmesugused mugavusfunktsioonid
- ▶ Kaugjuhtimispuldiga
- ▶ Kaugjuhtimiseks rakendusega HomeCom Easy on vajalik sidemoodul G 10 CL-1

Tüüp	Kirjeldus	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
CL6001iU W 26 E	Seinatüüpi sisemoodul	7 733 701 806	246,00	295,20
CL6001iU W 35 E		7 733 701 808	280,00	336,00
CL6001iU W 53 E		7 733 701 810	329,00	394,80

Tehnilised andmed

CL6001iU W		26 E	35 E	50 E
Nimijahutusvõimsus (min.-maks.)	kW	2,6 (1,3-3,8)	3,5 (1,3-4,0)	5,3 (2,0-6,1)
Nimiküttevõimsus (min.-maks.)	kW	3,0 (0,9-4,4)	3,9 (0,9-4,5)	5,6 (1,4-6,8)
Helirõhu tase (kõrge/madal/vaikne)	dB(A)	37/21,5/20,5	40/22/21	41/23/22
Helivõimsuse tase	dB(A)	58	59	59
Maks. õhu vooluhulk	m³/h	530	560	685
Külmaaine ühendused		1/4"-3/8"	1/4"-3/8"	1/4"-1/2"
Mõõtmed (K x L x S)	mm	295 x 795 x 225	295 x 795 x 225	319 x 965 x 239
Mass	kg	10,2	10,2	12,3



Seadme Climate 5000 M tarvikud

Joonis	Kirjeldus	tüüp	Tellimisnr	Hind (EUR)	Hind koos KM-ga (EUR)
	Sidemoodul juhtmevabaks ühendamiseks maja WiFi-võrguga				
		G 10 CL-1	7 736 604 250	43,00	51,60
	Adapter G10 GL-1 ühendamiseks (vajalik ainult CL5000iM 4CC laekassettidele)				
		G 10 CLC	7 733 701 951	65,00	78,00
	Temperatuuriregulaator, kasutatav laekassettidega 4CC ja konsoolitüüpi CN-moodulitega				
		CRC R-1	7 733 701 903	73,00	87,60

**Soovitavad Climate 5000 M seadmete kombinatsioonid**

- Tabelis on esitatud sisemoodulite ühe välismooduliga kombineerimise võimalused. Võimalusel reserveerige võimsam ühenduskoht suurema sisemooduli jaoks
- Sisemoodulite kombinatsiooni võib valida võimsusega 40–130% välismooduli võimsusest. Sisemoodulite samaaegsel kasutamisel ei tohi nende koguvõimsus pikaajaliselt ületada 100% välismooduli omast

Väline seade	Arv	Sisemoodulite kombinatsioon					
CL5000M 53/2E	2	7+7 9+17/18	7+9 12+12	7+12	7+17/18	9+9	9+12
CL5000M 79/3 E	2	7+7 9+17/18	7+9 12+12	7+12 12+17/18	7+17/18	9+9	9+12
	3	7+7+7 7+9+17/18	7+7+9 7+12+12	7+7+12 9+9+9	7+7+17/18 9+9+12	7+9+9 9+12+12	7+9+12 12+12+12
CL5000M 105/4 E	2	7+7 9+17/18	7+9 12+12	7+12 12+17/18	7+17/18 18+17/18	9+9	9+12
	3	7+7+7 7+9+17/18 9+9+17/18 12+17/18+17/18	7+7+9 7+12+12 9+12+12	7+7+12 7+12+17/18 9+12+17/18	7+7+17/18 7+17/18+17/18 9+17/18+17/18	7+9+9 9+9+9 12+12+12	7+9+12 9+9+12 12+12+17/18
		7+7+7+7 7+7+9+17/18 7+9+9+17/18 9+9+9+12	7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+17/18	7+7+7+12 7+7+12+17/18 7+9+12+17/18 9+9+12+12	7+7+7+17/18 7+7+17/18+17/18 7+9+17/18+17/18 9+9+12+17/18	7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+12+12+12	7+7+9+12 7+9+9+12 9+9+9+9 12+12+12+12
	4	7+7+7+7 7+7+9+17/18 7+9+9+17/18 7+12+17/18+17/18 9+9+17/18+17/18	7+7+7+9 7+7+12+12 7+9+12+12 9+9+9+9 9+12+12+12	7+7+7+12 7+7+12+17/18 7+9+12+17/18 9+9+9+12 9+12+12+17/18	7+7+7+17/18 7+7+17/18+17/18 7+9+17/18+17/18 9+9+9+17/18 12+12+12+12	7+7+9+9 7+9+9+9 7+12+12+12 9+9+12+12 12+12+12+17/18	7+7+9+12 7+9+9+12 7+12+12+17/18 9+9+12+17/18 12+12+12+17/18
	5	7+7+7+7+7 7+7+7+9+17/18 7+7+9+12+12 7+9+9+9+17/18 9+9+9+9+12	7+7+7+7+9 7+7+7+12+12 7+7+9+12+17/18 7+9+9+12+12 9+9+9+9+17/18	7+7+7+7+12 7+7+7+12+17/18 7+7+12+12+12 7+9+9+12+17/18 9+9+9+12+12	7+7+7+7+17/18 7+7+9+9+9 7+7+12+12+17/18 7+9+12+12+12 9+9+12+12+12	7+7+7+9+9 7+7+9+9+12 7+9+9+9+9 7+12+12+12+12 9+9+9+9+9	7+7+7+9+12 7+7+9+9+17/18 7+9+9+9+12 9+9+9+9+9 9+9+9+9+9

10.**Sisemoodulite võimsuse tähistused Briti soojusühikutes (BTU)**

7 = 7000 BTU = 2,0 kW

9 = 9000 BTU = 2,6 kW

12 = 12000 BTU = 3,5 kW

17 = 17000 BTU = 5,0 kW

18 = 18000 BTU = 5,3 kW